

# Productomschrijving

## Artikel: Thalia R01 fauteuil

LC: 1303

Thalia Uno trekt duidelijk de kaart van zachtheid. De afgeronde rug en de plooien onderaan de rugleuning zorgen voor een onvergeloopbare zitkwaliteit. Oogstrelend warm en sympathiek, nodigt het uit om te rusten. Hij past perfect in hotellobby's of woonkamers voor relaxte breaks bij bijvoorbeeld het haardvuur.

Thalia Uno heeft een rond houten onderstel, beschikbaar in verschillende kleuren, en een bekleding van stof of kunstleder.

3 goede redenen om deze fauteuil te kiezen

- Loungespirit
- Comfortabel
- Personaliseerbaar

Afmetingen:

|             |        |
|-------------|--------|
| Zithoogte:  | 45     |
| Zitdiepte:  | 56     |
| Zitbreedte: | -      |
| Hoogte:     | 75     |
| Breedte:    | 69     |
| Diepte:     | 76     |
| Armhoogte:  | n.v.t. |

Extra specificaties:

- Verkrijgbaar in verschillende stofferingen
- Verkrijgbaar in verschillende houtsoorten
- Tevens verkrijgbaar als fauteuil met armleuning, bank (vele verschillende vormen, hocker, kruk(je))

Productfoto's



**TIJHUIS**  
*Totaalinrichting*  
"sfeervol wonen en werken"

# Productomschrijving

Artikel: Thalia R01 fauteuil  
LC: 1303



## THALIA R01

(THALIA UNI H40 PB)

### VERSIES

THALIA R0118 (vast)

### DISTRIBUTIE

CONTRACT X'clusive collectie

RETAIL X'clusive collectie

### DESIGN

Pierre Wegnez

### LABEL

Mobitec gelabeld product

### STRUCTUUR

De zittingstructuur is gemaakt van massief beukenhout met verlijmde assemblages en bevestigde en verlijmde HDF-panelen. Om optimaal comfort te garanderen, is de zitting van de fauteuil voorzien van Nosag-veren.

De structuur van de rugleuning bestaat uit massief beukenhout, multiplexpanelen en bevestigde en verlijmde HDF-panelen. De rugleuning is bevestigd aan de zitting met 3 M8x115 schroeven.

### VULLING

Rugleuning bekleed met 3 opeenvolgende lagen: een laag van 55mm HD-schuim met een dichtheid van 55kg/m<sup>3</sup>, een laag van 20mm HR-schuim met een dichtheid van 35kg/m<sup>3</sup> en een laag van 250gr/m<sup>2</sup> watten.

Zitting bekleed met 3 opeenvolgende lagen: een laag van 50mm HR-schuim met een dichtheid van 43kg/m<sup>3</sup>, een laag van 30mm HT-schuim met een dichtheid van 45kg/m<sup>3</sup> en een laag van 10mm HR-schuim met een dichtheid van 43kg/m<sup>3</sup>.

### POTEN

Onderstel van massief beuken-, eiken- of walnoothout, verkrijgbaar in verschillende kleuren. Poten met ronde vorm. Geleverd met gedemonteerde poten.

### GLIDERS

Standaard plastic glijders, vilten of metalen glijders op aanvraag. Tegen een meerprijs zijn ook PTFE (Teflon) glijders verkrijgbaar.

### SPECIEKE KENMERKEN

Door de gebogen rug ontstaan lichte plooiën aan de binnenkant van de rugleuning. De plooiën zijn gecontroleerd en zorgen voor flexibiliteit en comfort in de rug.

### BEKLEDING

| Hoes | Vast (cm)* | Los gefixeerd (cm)* | Losse hoes (cm)* | Leder (m²) |
|------|------------|---------------------|------------------|------------|
| Uni  | 240        | -                   | -                | 3.9        |
| Bi** | (a) -      | (a) -               | (a) -            | (a) -      |
|      | (b) -      | (b) -               | (b) -            | (b) -      |

\* stof- of kunstleder metrage in cm op een rotbreedte van 140cm, leder metrage per m². Leder en kunstleder (enkel vastgestoffeerd).

\*\* de bekleding (a) wordt altijd voor de zitting gebruikt.

### VEILIGHEID

Voor dit product zijn geen specifieke veiligheidswaarschuwingen nodig, omdat het onder normale omstandigheden veilig te gebruiken is.